

Molleggianti in elastomero poliuretano Polyurethane elastomer springs



R0282

Colonnina guida DIN9835 per molle elastomero - MPC
Guide pillar for elastomer springs - MPC



Descrizione:

Materiale: Acciaio ISO 12.90
Resistenza alla rottura per Trazione: 110-120 Kg/mm²
Limite di elasticità: 90 Kg/mm min.
Allungamento: 90% min.
Esempio di ordinativo: R0282-05-0001

Description:

Material: Steel ISO 12.90
Tensile strength: 110-120 Kg/mm²
Limit of elasticity: 90 Kg/mm min.
Stretch: 90% min.
Example of purchasing order: R0282-05-0001

M	M4	M6	M8	M10	M12	M16	M20
D	6	8	10	13	16	20	25
L1	6	9	15	15	18	25	30
CH	3	4	5	6	8	10	14

Codice Code	L	M						
		M4	M6	M8	M10	M12	M16	M20
R0282-05	15	0001	0007	0015	0024			
R0282-05	20	0002	0008	0016	0025	0034		
R0282-05	25	0003	0009	0017	0026	0035	0045	
R0282-05	32	0004	0010	0018	0027	0036	0046	0056
R0282-05	40	0005	0011	0019	0028	0037	0047	0057
R0282-05	50	0006	0012	0020	0029	0038	0048	0058
R0282-05	63		0013	0021	0030	0039	0049	0059
R0282-05	80		0014	0022	0031	0040	0050	0060
R0282-05	95			0023	0032	0041	0051	0061
R0282-05	118				0033	0042	0052	0062
R0282-05	140					0043	0053	0063
R0282-05	180					0044	0054	0064
R0282-05	200						0055	0065