

PC1800

Innesti rapidi per portate elevate intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo.
High flow Quick couplings series. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.




CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES

Range di temperatura di esercizio:	-20\+100°C con guarnizioni standard NBR
Pressione max. di esercizio:	15 Bar
Working temperature range:	-20°\+100°C with NBR standard seals
Max. working pressure:	15 Bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE – CONSTRUCTION FEATURES

Corpo – Socket Body	Ottone nichelato – Nickel plated brass
Ghiera – Sleeve	Ottone nichelato – Nickel plated brass
Molle – Springs	Acciaio Inox Aisi 302– Stainless Steel
Sfere – Balls	Acciaio Inox – Stainless Steel
Nipplo – Nipple	Ottone – Brass
O-Rings	NBR (FKM optional)

PC1819 INNESTO RAPIDO CON FILETTO FEMMINA BSPP BSPP FEMALE THREAD SOCKET



Codice-Code	CH	ØD	L	ØT
Senza valvola - without valve				
PC1819-25-G100-B	41	57	57	G1"
PC1819-33-G114-B	50	65	62	G1"1/4
PC1819-42-G112-B	60	78	66	G1"1/2
PC1819-50-G200-B	70	89	70	G2"