



PC2900

Innesti rapidi Camlock DIN EN 14 420-7 per portate elevate intercambiabili con altri marchi con la stessa denominazione o profilo. Costruzione in Aisi 1.4401.


Camlock quick couplings DIN EN 14 420-7 (MIL-C.-27487) for high flow connections. Fully interchangeable with other brands with the same plug profile.

Aisi 1.4401 construction.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO – TECHNICAL FEATURES


Range di temperatura di esercizio:	-40\+95°C con guarnizioni standard NBR
Pressione max. di esercizio:	16 Bar
Working temperature range:	-40°\+95°C with NBR standard seals
Max. working pressure:	16 Bar

PC2902 NIPPLO CON PORTAGOMMA PLUG WITH HOSE STEM




Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	T
PC2902-050-013	50=1/2	24	15	8	87	13
PC2902-075-019	75=3/4	32,1	20	14	88	19
PC2902-100-025	100=1"	36,7	25	20	103	25
PC2902-125-032	125=1	45,5	32	25	110	32
PC2902-150-038	150=1	53,4	40	32	116	38
PC2902-200-050	200=2"	63	50	43	146	50
PC2902-250-063	250=2	75,8	65	56	148	63
PC2902-300-075	300=3"	91,5	80	67	167	75
PC2902-400-100	400=4"	120	100	93	175	100

PC2904 NIPPLO CON FILETTO MASCHIO BSPT PLUG WITH BSPT MALE THREAD




Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	T
PC2904-050-R012	50=1/2	24	15	14	49	R 1/2"
PC2904-075-R034	75=3/4	32,1	20	22	64	R 3/4"
PC2904-100-R100	100=1"	36,7	25	24	72	R 1"
PC2904-125-R114	125=1	45,5	32	29	81	R 1 1/4"
PC2904-150-R112	150=1	53,4	40	38	82	R 1 1/2"
PC2904-200-R200	200=2"	63	50	51	90	R 2"
PC2904-250-R212	250=2	75,8	65	58	105	R 2 1/2"
PC2904-300-R300	300=3"	91,5	80	74	104	R 3"
PC2904-400-R400	400=4"	120	100	97	114	R 4"

PC2906 NIPPLO CON FILETTO FEMMINA BSPP PLUG WITH BSPP FEMALE THREAD



Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	T
PC2906-050-G012	50=1/2	24	15	14	41	G 1/2"
PC2906-075-G034	75=3/4	32,1	20	22	42	G 3/4"
PC2906-100-G100	100=1"	36,7	25	24	52	G 1"
PC2906-125-G114	125=1	45,5	32	29	58	G 1 1/4"
PC2906-150-G112	150=1	53,4	40	38	62	G 1 1/2"
PC2906-200-G200	200=2"	63	50	51	71	G 2"
PC2906-250-G212	250=2	75,8	65	58	75	G 2 1/2"
PC2906-300-G300	300=3"	91,5	80	74	79	G 3"
PC2906-400-G400	400=4"	120	100	97	81	G 4"

PC2908 NIPPLO CIECO BLIND PLUG



Codice - Code	misura size	ØD	DN	F	H	T
PC2908-050	50=1/2	24	15	-	36	-
PC2908-075	75=3/4	32,1	20	-	39	-
PC2908-100	100=1"	36,7	25	-	46	-
PC2908-125	125=1	45,5	32	-	55	-
PC2908-150	150=1	53,4	40	-	57	-
PC2908-200	200=2"	63	50	-	60	-
PC2908-250	250=2	75,8	65	-	66	-
PC2908-300	300=3"	91,5	80	-	66	-
PC2908-400	400=4"	120	100	-	68	-