

PC5801-050 50 ml SIGILLANTE LIQUIDO 180°C
PC5801-250 250ml LIQUID SEALANG 180°C



Adesivo anaerobico per metalli a leggera resistenza meccanica per sigillare raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Per la sigillatura di gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli e svariati agenti chimici. E' omologato per gas a norma DIN-DVGW cert. Nr. NG-5146AU0038. E' SMONTABILE con normali utensili. Temperatura di esercizio da -55°C a +180°C. Altamente resistente a corrosione, urti e vibrazioni.

Anaerobic sealant for thread connections allowing easy dismantling of parts. DIN-DVGW approved for gas (Reg. nr. NG 5146AT0263). Upon curing will give an elastic film to replace yarn, PTFE tapes, and solid gaskets for the sealing of gas, air, water, LPG, oils, hydrocarbons and many chemicals. EASY TO DISMANTLE. Shocks and vibrations resistant, it will keep unaffected properties of sealing in the range of temperature from -55°C to +180°C.

PC5802-050 50 ml SIGILLANTE LIQUIDO 200°C
PC5802-250 250ml LIQUID SEALANG 200°C



Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza per il bloccaggio di dadi e bulloni ed altre parti filettate che richiedono di essere smontati. Oleo-tollerante. Elevata resistenza a corrosione, vibrazioni, acqua, gas, oli e carburanti e molti agenti chimici. Mantiene inalterate le proprietà sigillanti nel campo di temperature tra -55°C e +200°C, fino a +250°C per brevi periodi, con comprovata resistenza allo svitamento alla temperatura di +200°C. Omologato come sigillante per raccordi filettati a tenuta gas DIN-DVGW norma Europea DIN EN 751.

Medium strength anaerobic adhesive for thread locking of nuts and bolts of all types that require to be dismantled. Suitable to be used on oily surfaces. Highly resistant to heat, corrosion, vibrations, water, gas, oils, hydrocarand many chemicals. Approved as gas-tight sealant for threaded fittings according to the European norm EN 751-1. Approved for potable water (TZW – DVGW). It keeps sealing properties unchanged between -55°C/+200°C and up to +250°C for short times.

PC5803-250 250ml SIGILLANTE LIQUIDO 250°C
 LIQUID SEALANG 250°C



Adesivo anaerobico specifico per ottone giallo ad elevata resistenza meccanica per sigillare e bloccare giunzioni filettate e fissare accoppiamenti cilindrici. Mantiene le proprietà sigillanti fino alla temperatura di +250°C. Dotato di alta resistenza a sbalzi termici, vibrazioni, agenti chimici ed invecchiamento. La sua alta viscosità consente una maggiore tolleranza di lavorazione.

Anaerobic adhesive specific for high mechanical strength on yellow brass, to seal threaded joints and to fix cylindrical couplings. It keeps sealing properties up to +250°C. It's highly resistant to thermal shocks, vibrations, chemical agents and aging. Its high viscosity allows a great handling tolerance.