


PA4200

TUBO FLESSIBILE **POLIURETANO** PER INNESTI RAPIDI PNEUMATICI
POLYURETHANE HOSE FOR PNEUMATIC QUICK-COUPPLINGS

PUET

Tubo flessibile in Poliuretano a base Polietere FDA per innesti rapidi pneumatici. Alta flessibilità e buone tolleranze - Polyurethane tube on polyether FDA basis has a high flexibility at low temperatures and a good tolerance to wear and tear & chemicals.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzabili con aria compressa, **acqua**, acqua potabile.

Range di temperatura di esercizio: 0°C ÷ +60°C.


DUREZZA 52 A Shore. Prodotto secondo la direttiva 2002/95/EC, e 2011/65/EU

TECHNICAL FEATURES

Compressed air, **water** and potable water use.

Working temperature range: 0°C ÷ +60°C

HARDNESS Shore 52 A.



Raccordatura raccomandata - tutti i raccordi push-in pneumatici
Recommended clamping - any push-in pneumatic quick couplings



Codice-Code	D	D1	r min 23°C esercizio- work	max Bar esercizio- work	max Bar scoppio- burst	L std. mt.	colore colour
PA4200-06-B-L050	4 ±0,1	6	15	11	34	50	Blue
PA4200-06-R-L050	4 ±0,1	6	15	11	34	50	Red
PA4200-08-B-L050	6 ±0,1	8	25	10	31	50	Blue
PA4200-08-R-L050	6 ±0,1	8	25	10	31	50	Red
PA4200-10-B-L050	7 ±0,1	10	40	9	27	50	Blue
PA4200-10-R-L050	7 ±0,1	10	40	9	27	50	Red
PA4200-12-B-L050	8 ±0,15	12	35	10	32	50	Blue
PA4200-12-R-L050	8 ±0,15	12	35	10	32	50	Red
PA4200-14-B-L050	10 ±0,15	14	55	8	25	50	Blue
PA4200-14-R-L050	10 ±0,15	14	55	8	25	50	Red
PA4200-16-B-L050	11 ±0,15	16	55	9	27	50	Blue
PA4200-16-R-L050	11 ±0,15	16	55	9	27	50	Red

PA4300

TUBO FLESSIBILE **POLIAMMIDE** PER INNESTI RAPIDI PNEUMATICI
POLYAMMIDE HOSE FOR PNEUMATIC QUICK-COUPPLINGS

PA12

Tubo flessibile in Poliammide per innesti rapidi pneumatici. Alta flessibilità, buona resistenza ad alte temperature - Polyamide tube with a high flexibility at low temperatures and a high resistance to mechanical stress and high temperature.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Utilizzabili con aria compressa, **acqua e olio**. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +80°C. DUREZZA 65 A Shore.

TECHNICAL FEATURES

Compressed air, **water and oil**. Max. Working temperature range:

-40°C ÷ +80°C HARDNESS Shore 65 A.



Raccordatura raccomandata - tutti i raccordi push-in pneumatici
Recommended clamping - any push-in pneumatic quick couplings



Codice-Code	D	D1	r min	max Bar esercizio- work 34°C	max Bar scoppio- burst 34°C	L std. mt.	colore colour
PA4300-06-B-L100	4 ±0,1	6	30	27	81	100	Blue
PA4300-06-R-L100	4 ±0,1	6	30	27	81	100	Red
PA4300-06-T-L100	4 ±0,1	6	30	27	81	100	White
PA4300-08-B-L100	6 ±0,1	8	20	20	60	100	Blue
PA4300-08-R-L100	6 ±0,1	8	20	20	60	100	Red
PA4300-08-T-L100	6 ±0,15	8	20	20	60	100	White
PA4300-10-B-L050	8 ±0,15	10	15	45	60	50	Blue
PA4300-10-R-L025	8 ±0,15	10	15	45	60	50	Red
PA4300-10-T-L050	8 ±0,15	10	15	45	60	50	White
PA4300-12-B-L050	10 ±0,15	12	13	39	60	50	Blue
PA4300-12-R-L050	10 ±0,15	12	13	39	60	50	Red
PA4300-12-T-L050	10 ±0,15	12	13	39	60	50	White
PA4300-14-B-L050	12 ±0,15	14	11	33	90	50	Blue
PA4300-14-R-L050	12 ±0,15	14	11	33	90	50	Red
PA4300-14-T-L050	12 ±0,15	14	11	33	90	50	White