

PC4600

TUBO FLESSIBILE IN PTFE CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA
PTFE FLEXIBLE HOSE, INNER SMOOTH SURFACE

PTFE



CARATTERISTICHE TECNICHE


Rivestimento trecciatura acciaio inox, per e acqua, olio e liquidi vari.

Range di temperatura di esercizio: -70 / +260°C

TECHNICAL FEATURES

Reinforced with Stainless steel wire braid, for water and oil applications.

Working temperature range: -70 / +260°C



PC4601



Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	DN	ØD	ØD1	r min	max W Bar 20°C	max B Bar 20°C
PC4601-014-Z	13	PC4600-014-L001	1/4"	6.35	9	45	175	700
PC4601-038-Z	15.5	PC4600-038-L001	3/8"	9.5	12.4	55	135	540
PC4601-012-Z	20.5	PC4600-012-L001	1/2"	12.7	15.7	70	120	480
PC4601-034-Z	27	PC4600-034-L001	3/4"	19	22.2	190	90	360
PC4601-100-Z	34	PC4600-100-L001	1"	25.4	29.3	270	65	260

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO PTFE PC4600
GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE FOR PTFE HOSE TYPE PC4600

PER BOCCOLA INOX SOSTITUIRE "Z" CON "S" NEL CODICE - FOR STAINLESS STEEL SWAGE FERRULE REPLACE "Z" WITH "S" IN THE CODE

PC4650

TUBO FLESSIBILE IN PTFE CON SUPERFICIE INTERNA CORRUGATA
PTFE FLEXIBLE HOSE, INNER CORRUGATED SURFACE

PTFE



CARATTERISTICHE TECNICHE

rivestimento trecciatura acciaio inox, per e acqua, olio e liquidi vari. **Questa versione consente una eccellente flessibilità e capacità di curvatura rispetto al tubo liscio.** Range di temperatura di esercizio: -70 / +260°C

TECHNICAL FEATURES

reinforced with Stainless steel wire braid, for water and oil applications. **This version is extremely flexible and allows a great curvature.**

Working temperature range: -70 / +260°C



PC4651



Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	DN	ØD	ØD1	r min	max W Bar 20°C	max B Bar 20°C	
PC4651-014-Z	12.2	PC4650-014-L001	1/4"	5.95	6.45	9.65	18	135	405
PC4651-038-Z	16.8	PC4650-038-L001	3/8"	10	11	16.2	20	125	375
PC4651-012-Z	20.2	PC4650-012-L001	1/2"	13	14	19.7	25	110	330
PC4651-034-Z	26.7	PC4650-034-L001	3/4"	19.5	20.7	27.5	65	70	210
PC4651-100-Z	34	PC4650-100-L001	1"	25.4	26.8	34.3	90	50	150

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO PTFE PC4650
GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE FOR PTFE HOSE TYPE PC4650

PER BOCCOLA INOX SOSTITUIRE "Z" CON "S" NEL CODICE - FOR STAINLESS STEEL SWAGE FERRULE REPLACE "Z" WITH "S" IN THE CODE