

PC4600 TUBO FLESSIBILE IN PTFE CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA
PTFE FLEXIBLE HOSE, INNER SMOOTH SURFACE

PTFE




CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento trecciatura acciaio inox, per e acqua, olio e liquidi vari.
Range di temperatura di esercizio: -70 / +260°C

TECHNICAL FEATURES

Reinforced with Stainless steel wire braid, for water and oil applications.
Working temperature range: -70 / +260°C



PC4601



| Codice-Code | Ø pressatura Crimping | Codice-Code | DN | ØD | ØD1 | r min | max W Bar 20°C | max B Bar 20°C |
|--------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|-------|----------------|----------------|
| PC4601-014-Z | 13 | PC4600-014-L001 | 1/4" | 6.35 | 9 | 45 | 175 | 700 |
| PC4601-038-Z | 15.5 | PC4600-038-L001 | 3/8" | 9.5 | 12.4 | 55 | 135 | 540 |
| PC4601-012-Z | 20.5 | PC4600-012-L001 | 1/2" | 12.7 | 15.7 | 70 | 120 | 480 |
| PC4601-034-Z | 27 | PC4600-034-L001 | 3/4" | 19 | 22.2 | 190 | 90 | 360 |
| PC4601-100-Z | 34 | PC4600-100-L001 | 1" | 25.4 | 29.3 | 270 | 65 | 260 |

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO PTFE PC4600
GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE FOR PTFE HOSE TYPE PC4600

PER BOCCOLA INOX SOSTITUIRE "Z" CON "S" NEL CODICE - FOR STAINLESS STEEL SWAGE FERRULE REPLACE "Z" WITH "S" IN THE CODE

PC4650 TUBO FLESSIBILE IN PTFE CON SUPERFICIE INTERNA CORRUGATA
PTFE FLEXIBLE HOSE, INNER CORRUGATED SURFACE

PTFE




CARATTERISTICHE TECNICHE

rivestimento trecciatura acciaio inox, per e acqua, olio e liquidi vari. **Questa versione consente una eccellente flessibilità e capacità di curvatura rispetto al tubo liscio.** Range di temperatura di esercizio: -70 / +260°C

TECHNICAL FEATURES

reinforced with Stainless steel wire braid, for water and oil applications. **This version is extremely flexible and allows a great curvature.**
Working temperature range: -70 / +260°C



PC4651



| Codice-Code | Ø pressatura Crimping | Codice-Code | DN | ØD | ØD1 | r min | max W Bar 20°C | max B Bar 20°C | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------|------|------|-------|----------------|----------------|-----|
| PC4651-014-Z | 12.2 | PC4650-014-L001 | 1/4" | 5.95 | 6.45 | 9.65 | 18 | 135 | 405 |
| PC4651-038-Z | 16.8 | PC4650-038-L001 | 3/8" | 10 | 11 | 16.2 | 20 | 125 | 375 |
| PC4651-012-Z | 20.2 | PC4650-012-L001 | 1/2" | 13 | 14 | 19.7 | 25 | 110 | 330 |
| PC4651-034-Z | 26.7 | PC4650-034-L001 | 3/4" | 19.5 | 20.7 | 27.5 | 65 | 70 | 210 |
| PC4651-100-Z | 34 | PC4650-100-L001 | 1" | 25.4 | 26.8 | 34.3 | 90 | 50 | 150 |

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO PTFE PC4650
GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE FOR PTFE HOSE TYPE PC4650

PER BOCCOLA INOX SOSTITUIRE "Z" CON "S" NEL CODICE - FOR STAINLESS STEEL SWAGE FERRULE REPLACE "Z" WITH "S" IN THE CODE