

PC4700


TUBO FLESSIBILE IN NBR CON TRECCIA ZINCATA
 NBR FLEXIBLE HOSE WITH GALVANIZED STEEL WIRE BRAID COVER

NBR**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Rivestimento trecciatura acciaio zincato, per e acqua, olio e liquidi vari.
 Range di temperatura di esercizio: -20 / +90°C

TECHNICAL FEATURES

Reinforced with galvanized steel wire braid, for water and oil applications. Working temperature range: -20 / +90°C

**PC4701**

Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	DN	ØD	ØD1	r min 20°C	max Bar esercizio work 20°C	max Bar scoppio burst	L std. mt.
PC4701-014	13,5	PC4700-014-L001	1/4"	6	11	30	25	75	100
PC4701-038	17,7	PC4700-038-L001	3/8"	10	15	50	25	75	100
PC4701-012	22	PC4700-012-L001	1/2"	13	19	65	25	75	100
PC4701-034	28	PC4700-034-L001	3/4"	19	25	95	20	60	50
PC4701-100	37	PC4700-100-L001	1"	25	33	125	15	45	50

PC4750


TUBO FLESSIBILE IN EPDM CON TRECCIA ZINCATA
 EPDM FLEXIBLE HOSE WITH GALVANIZED STEEL wire braid cover

EPDM**CARATTERISTICHE TECNICHE**

rivestimento trecciatura acciaio zincato, per e acqua calda. Range di temperatura di esercizio: -30 / +100°C

TECHNICAL FEATURES

reinforced with galvanized steel wire braid, for hot water applications.
 Working temperature range: -20 / +100°C

**PC4701**

Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	DN	ØD	ØD1	r min 20°C	max Bar esercizio work 20°C	max Bar scoppio burst	L std. mt.
PC4701-038	17,7	PC4750-038-L001	3/8"	10	15	100	25	75	100
PC4701-012	22	PC4750-012-L001	1/2"	13	19	130	25	75	100
PC4701-034	28,8	PC4750-034-L001	3/4"	19	26	190	20	60	50
PC4701-100	37,5	PC4750-100-L001	1"	25	33	250	15	45	50
-	-	PC4750-114-L001	1"1/4	32	43	320	10	30	40
-	-	PC4750-112-L001	1"1/2	38	51	380	10	30	30