


PH4100 TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE OLEODINAMICO R2AT
 R2AT HIGH PRESURE HYDRAULIC FLEXIBLE HOSE


Tubi flessibili rinforzati con doppia treccia in acciaio ad alta resistenza, standard SAE 100 2RT AT (EN 853 2SN). Adatto ad utilizzo con oli minerali e vegetali, acqua, soluzioni acquose, aria, gas inerti (max. 15 bar). Substrato in gomma sintetica. Copertura in gomma sintetica nera resistente ad abrasione, oli, carburanti, ozono, agenti atmosferici. Temperatura di esercizio da -40°C a +100°C (Boccola a pag. 98).

Reinforced flexible hoses with double braid in steel, high resistance, SAE 100 2RT AT (EN 853 2SN). Adapt for use with mineral and vegetal oil, water, water with additives, air, gas. Working temperature from -40° to +100°C (for swage ferrule see page 98).

PH1051


Codice-Code	Ø pressatura Crimping	Codice-Code	ØD		ØD1	max W Bar	max B Bar	r min	Lunghezza Lenght mt.
			inch	mm					
PH1051-014	18.2	PH4100-014-L001	1/4"	6,6	14,4	400	1600	100	1
PH1051-038	20.6	PH4100-038-L001	3/8"	9,9	18,4	330	1320	125	1
PH1051-012	23.4	PH4100-012-L001	1/2"	13	21,4	275	1100	180	1
PH1051-034	31.2	PH4100-034-L001	3/4"	19,5	28,6	215	850	240	1
PH1051-100	38.3	PH4100-100-L001	1"	26	37,1	165	650	300	1

BOCCOLA A PRESSARE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO PTFE PH4100
 GALVANIZED STEEL SWAGE FERRULE FOR PTFE HOSE TYPE PH4100

 RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI TUBI FLESSIBILI
 FLEXIBLE HOSES INSTALLATION RECOMMENDATIONS
