

PC4910 GUAINA DI PROTEZIONE IN POLIPROPILENE PER TUBI FLESSIBILI
 POLYPROPYLENE SLEEVE COVERING HOSES


Caratteristiche tecniche:

Campo di temperatura: -40°C/+100°C. Resistenza all'abrasione ≥25k cicli, carico di rottura da 43 a 143 DaN, allungamento rottura 30%. Resistenza UV: EN 14471.

Technical features:

Working temperature range: -40°C/+100°C. Abrasion resistance ≥25k cycles; Stain at break: up 43 to 143 DaN; tensile strenght 30%. UV resistance: EN 14471

Codice-Code	Ø interno inner	Colore Colour	Lunghezza Lenght
PC4910-018-N-L100	18		100 mt
PC4910-020-N-L100	20		100 mt
PC4910-022-N-L100	22		100 mt
PC4910-025-N-L100	25		100 mt
PC4910-028-N-L100	28		100 mt
PC4910-032-N-L100	32		100 mt
PC4910-035-N-L100	35		100 mt
PC4910-038-N-L100	38		100 mt
PC4910-045-N-L100	45		100 mt
PC4910-050-N-L100	50		100 mt
PC4910-055-N-L100	55		100 mt
PC4910-070-N-L100	70		100 mt
PC4910-090-N-L100	90		100 mt

PC4920 GUAINA DI PROTEZIONE IN POLIAMMIDE PER TUBI FLESSIBILI
 POLYAMMIDE HIGH STRENGHT COVERING HOSES SLEEVE


Caratteristiche tecniche:

Alta tenacità con chiusura a velcro. Spessore 1,5 mm. Campo di temperatura: -40°C/+120°C. Resistenza all'abrasione ≥50k cicli, Technical features:

High strenght softwall polyamide covering. Thickness 1.5 mm.

Working temperature range: -40°C/+120°C. Abrasion resistance ≥50k cycles.

Codice-Code	Ø interno inner	Colore Colour	Lunghezza Lenght
PC4920-015-N-L025	15		25 mt
PC4920-020-N-L025	20		25 mt
PC4920-030-N-L025	30		25 mt
PC4920-040-N-L025	40		25 mt
PC4920-050-N-L025	50		25 mt
PC4920-080-N-L025	80		25 mt
PC4920-090-N-L025	90		25 mt
PC4920-120-N-L025	120		25 mt
PC4920 125 N L025	125		25 mt